

# GROUPE VMC

TYPE EOLIX SRI



## SIMPLE FLUX

VMC pour maisons individuelles

Technologie  
SRI : Système Radio  
Intégré

IDEAL EN  
RENOVATION

**SRI**  
système radio intégré

Le renouvellement de l'air ambiant sera assuré par un groupe d'extraction simple flux à commande radio de marque **ATLANTIC Climatisation & Ventilation**, type **EOLIX SRI**.

Il garantira les débits réglementaires conformément à l'arrêté du 24 mars 1982, quelque soit la configuration du logement, de 2 à 7 pièces principales, de 2 à 4 sanitaires, le réglage du débit étant ajustable sur site par curseur en cuisine. Les piquages sanitaires seront reconfigurables 30m<sup>3</sup>/h ou 15m<sup>3</sup>/h. Le passage en grande vitesse en cuisine sera assuré par commande radio et sera minuté automatiquement 30 min.

### CARACTERISTIQUES

- Alimentation : MONO 230 V – 50 Hz.
- Puissance pondérée pour la RT 2000 : **34 W-Th-C**
- Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Réglementation Acoustique
- Puissance acoustique en cuisine en petite vitesse Lw (dB(A)) = **31 dB(A)**

### CONSTRUCTION

- Caisson en résine de synthèse avec récepteur radio intégré.
- Moteur 2 vitesses (activé par commande radio), monté sur roulements à billes étanches, graissés à vie.
- 4 piquages sanitaires démontables Ø 80 et 1 piquage cuisine intégré Ø 125, équipés de régulateurs de débit (fixation des conduits souples sans collier).
- Rejet Ø 125.
- Curseur sur piquage cuisine.
- Cordelette de suspension.
- Facilité d'installation grâce à sa poignée de manutention.